

ISO

Байонетная гайка
с посадочным местом: 8 мм

Цветовой код ISO



ПОЛЕВЫЕ

ALBUZ

каталог 2022

CVI 110°

Инжекторный
распылитель
низкого давления

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначен для использования в широком диапазоне давлений (от 1,5 до 3 бар).
- Рабочая часть (сопло) из химически-стойкой розовой керамики ALBUZ®, позволяет выдерживать высокое давление и сохранять точность орошения.
- Угол плоского распыления: 110°. Плоскофакельное распыление гарантирует равномерное распределение на земле.
- Подходит ко всем типам опрыскивателей с колпачками с отверстием для распылителя, соответствующего ISO (например: AXI).

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех типов обработки (системные и контактные препараты), включая жидкие удобрения.



1,5-5 бар



110°



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Инжекторный распылитель (система Внутри): распыляет крупные капли с воздушными пузырьками, которые не сносятся и распадаются на мелкие капли при контакте с растениями.
- Практически полностью устраняет снос, повышая многократно эффективность покрытия (отличное покрытие обрабатываемых зон).
- Конструкция с защитой от засорения и двойное отверстие для всасывания воздуха.
- Компактная конструкция (длина 22 мм) адаптирована ко всем штангам и опрыскивателям.
- Рекомендуемая минимальная высота распыления: 50/60 см.
- Рекомендуемое давление: 2 бара.

ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ

Цвет	ISO код	##	Давление (бар)	Капля	л/мин	Литры / гектар - Расстояние между распылителями: 50 см									
						9 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч	16 км/ч	18 км/ч	20 км/ч	22 км/ч	24 км/ч	26 км/ч
ЗЕЛЕНый	CVI 110015	100 Меш	1,5	OK	0,42	56	50	42	36	32	28	25	23	21	19
			2	OK	0,49	65	59	49	42	37	33	29	27	25	23
			2,5	OK	0,54	72	65	54	46	41	36	32	30	28	25
			3	OK	0,60	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
			4	K	0,69	92	83	69	59	52	46	41	38	35	32
ЖЕЛТый	CVI 11002	100 Меш	1,5	OK	0,57	76	68	57	49	43	38	34	31	29	26
			2	OK	0,66	88	79	66	57	50	44	44	35	33	30
			2,5	OK	0,73	97	88	73	63	55	49	48	40	37	34
			3	K	0,80	107	96	80	69	60	53	52	44	40	37
			4	K	0,91	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
СИРЕНЕВый	CVI 110025	50 Меш	1,5	OK	0,71	95	85	71	61	53	47	35	39	36	33
			2	OK	0,82	109	98	82	70	62	55	49	45	41	38
			2,5	K	0,91	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
			3	K	1,00	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
			4	K	1,15	153	138	115	99	86	77	69	63	58	53
СИНИЙ	CVI 11003	50 Меш	1,5	OK	0,85	113	102	85	73	64	57	51	46	43	39
			2	OK	0,98	131	118	98	84	74	65	66	53	49	45
			2,5	K	1,10	147	132	110	94	83	73	72	60	55	51
			3	K	1,20	160	144	120	103	90	80	78	65	60	55
			4	K	1,39	185	167	139	119	104	93	83	76	70	64
КРАСНый	CVI 11004	50 Меш	1,5	OK	1,13	151	136	113	97	85	75	68	62	57	52
			2	K	1,31	175	157	131	112	98	87	80	71	66	60
			2,5	K	1,46	195	175	146	125	110	97	87	80	73	67
			3	K	1,60	213	192	160	137	120	107	94	87	80	74
			4	OK	1,85	247	222	185	159	139	123	111	101	93	85
КОРИЧНЕВый	CVI 11005	50 Меш	1,5	OK	1,41	188	169	141	121	106	94	85	77	71	65
			2	K	1,63	217	196	163	140	122	109	98	89	82	75
			2,5	K	1,82	247	220	183	156	137	121	110	100	92	84
			3	K	2,00	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92
			4	ЧК	2,31	308	277	231	198	173	154	139	126	116	107
5	OK	2,58	344	310	258	221	194	172	155	141	129	119			