



Двухцелевой
плоскофакельный
инжекторный распылитель

AVI-TWIN

Байонетная гайка с посадочным местом: 11 мм

ISO



Цветовой код ISO

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угол отклонения факела улучшает проникновение жидкости в растения.
- Инжекторный распылитель (система Венури): распыляет крупные капли с воздушными пузырьками, которые не сносятся и распадаются на мелкие капли при контакте с растениями.
- Практически полностью устраняет снос, повышая многократно эффективность покрытия (отличное покрытие обрабатываемых зон).
- Конструкция с защитой от засорения и двойное отверстие для всасывания воздуха.
- Компактная конструкция (длина 28 мм) адаптирована ко всем штангам и опрыскивателям.
- Рекомендуемая минимальная высота распыления: 50/60 см.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая часть (сопло) из химически стойкой розовой керамики ALBUZ®, позволяет выдерживать высокое давление и сохранять точность орошения.
- Угол плоского распыления: 110°. Плоскофакельное распыление гарантирует равномерное распределение на земле.
- Подходит ко всем типам опрыскивателей с колпачками с отверстием для распылителя как и ALBUZ® APE/AVI (диаметром 11 мм).

ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ

Цвет	ISO код	##	(бар)	л/мин	Литры/гектар - Расстояние между распылителями: 50 см										
					8 км/ч	9 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч	116 км/ч	18 км/ч	20 км/ч	22 км/ч	24 км/ч	26 км/ч
ОРАНЖЕВЫЙ	AVI-TWIN 11001	100 Меш	3 XG	0,40	60	53	48	40	34	30	27	24	22	20	18
			4 XG	0,46	69	61	55	46	39	35	31	28	25	23	21
			5 G	0,52	78	69	62	52	45	39	35	31	28	26	24
ЗЕЛЕНЫЙ	AVI-TWIN 110015	100 Меш	3 XG	0,60	90	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
			4 XG	0,69	104	92	83	69	59	52	46	41	38	35	32
			5 G	0,77	116	103	92	77	66	58	51	46	42	39	36
ЖЕЛТЫЙ	AVI-TWIN 11002	100 Меш	3 XG	0,80	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40	37
			4 XG	0,91	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
			5 G	1,03	155	137	124	103	88	77	69	62	56	52	48
ФИОЛЕТОВЫЙ	AVI-TWIN 110025	50 Меш	3 XG	1,00	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
			4 XG	1,15	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58	53
			5 TG	1,29	194	172	155	129	111	97	86	77	70	65	60
СИНИЙ	AVI-TWIN 11003	50 Меш	3 XG	1,20	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60	55
			4 XG	1,39	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70	64
			5 TG	1,55	233	207	186	155	133	116	103	93	85	78	72
КРАСНЫЙ	AVI-TWIN 11004 JKI G 1750	50 Меш	3 XG	1,60	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80	74
			4 XG	1,85	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93	85
			5 TG	2,07	311	276	248	207	177	155	138	124	113	104	96
КОРИЧНЕВЫЙ	AVI-TWIN 11005	50 Меш	3 XG	2,00	300	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92
			4 XG	2,31	347	308	277	231	198	173	154	139	126	116	107
			5 TG	2,58	387	344	310	258	221	194	172	155	141	129	119
СЕРЫЙ	AVI-TWIN 11006	50 Меш	3 XG	2,40	360	320	288	240	206	180	160	144	131	120	111
			4 XG	2,77	416	369	332	277	237	208	185	166	151	139	128
			5 XG	3,10	465	413	372	310	266	233	207	186	169	155	143

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех типов обработок (системные и контактные препараты).
Предназначен для использования в широком диапазоне давлений (от 3 до 5 бар).



3-5 бар

