




Антисосовый
плоскофакельный
распылитель

ADI 110°

Байонетная гайка
с посадочным местом: 8 мм

ISO



Цветовой код ISO

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Характеристики расхода, размер корпуса и цветовой код соответствуют стандартам ISO.
- Снижает количество мелких капель на 50% (<100мкм).
- Легко разбирается и чистится.
- Рекомендуемая минимальная высота распыления: 50/60 см.
- Рекомендуемое давление: 2 бара.



Легко разбирается
и чистится

ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ


Цвет	ISO код	##	(бар)	л/мин	Литры/гектар - расстояние между распылителями: 50 см											
					6 км/ч	7 км/ч	8 км/ч	9 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч	16 км/ч	18 км/ч	20 км/ч	22 км/ч	24 км/ч
ОРАНЖЕВЫЙ	ADI 11001	100 Меш	2 С	0,32	64	55	48	43	38	32	27	24	21	19	18	17
			2,5 С	0,36	72	62	54	48	43	36	31	27	24	22	20	19
			3 С	0,40	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24	22	20
			3,5 М	0,43	86	74	65	57	52	43	37	32	29	26	23	22
			4 М	0,46	92	79	69	61	55	46	39	35	31	28	25	23
ЗЕЛЕНЫЙ	ADI 110015	100 Меш	2 С	0,49	98	84	74	65	59	49	42	37	33	29	27	25
			2,5 С	0,54	108	93	81	72	65	54	46	41	36	32	30	28
			3 М	0,60	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36	33	30
			3,5 М	0,64	128	110	96	85	77	64	55	48	43	38	35	33
			4 М	0,69	138	118	104	92	83	69	59	52	46	41	38	35
ЖЕЛТЫЙ	ADI 11002	100 Меш	2 С	0,66	132	113	99	88	79	66	57	50	44	40	35	33
			2,5 С	0,73	146	125	110	97	88	73	63	55	49	44	40	37
			3 М	0,80	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40
			3,5 М	0,86	172	147	129	115	103	86	74	65	57	52	47	43
			4 М	0,91	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46
ФИОЛЕТОВЫЙ	ADI 110025	50 Меш	2 С	0,82	164	141	123	109	98	82	70	62	55	49	45	41
			2,5 С	0,91	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46
			3 М	1,00	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50
			3,5 М	1,08	216	185	162	144	130	108	93	81	72	65	59	54
			4 М	1,15	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58
СИНИЙ	ADI 11003	50 Меш	2 К	0,98	196	168	147	131	118	98	84	74	65	59	53	49
			2,5 С	1,10	220	189	165	147	132	110	94	83	73	66	60	55
			3 С	1,20	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60
			3,5 С	1,30	260	223	195	173	156	130	111	98	87	78	71	65
			4 С	1,39	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70
КРАСНЫЙ	ADI 11004	50 Меш	2 К	1,31	262	225	197	175	157	131	112	98	87	79	71	66
			2,5 С	1,46	292	250	219	195	175	146	125	110	97	88	80	73
			3 С	1,60	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80
			3,5 С	1,73	346	297	260	231	208	173	148	130	115	104	94	87
			4 С	1,85	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая часть (сопло) из химически-стойкой розовой керамики ALBUZ®, позволяет выдерживать высокое давление и сохранять точность орошения.
- Угол плоского распыления: 110°. Плоскофакельное распыление гарантирует равномерное распределение на земле.
- Подходит ко всем типам опрыскивателей с колпачками с отверстием для распылителя, соответствующего ISO (с диаметром 8 мм).
- С эффектом снижения износа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех типов обработок: (гербициды, фунгициды, инсектициды и т.д.)



2-4 бар



110°

