

ISO

Байонетная гайка
с посадочным местом: 11 мм

Цветовой код ISO

ДРУГИЕ ВИДЫ
ОБРАБОТОК

каталог 2022

ALBUZ

ESI

6-ти струйный
распылитель

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая часть (сопло) из химически-стойкой розовой керамики ALBUZ®, позволяет выдерживать высокое давление и сохранять точность орошения.
- Расход жидкости распыления в соответствии с ISO, пластиковый корпус ALBUZ® 11 мм. Монтаж с уклоном колпачка от 7° до 10° по отношению к штанге.
- Струя: 6 струй из очень крупных капель, улучшающих распределение на почве
- Рекомендуемое давление: 1,5 бара.**

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Рекомендуемая высота распыления на штанге 60 см (23.6 дюймов), как и для плоскофакельных распылителей ISO 110°

ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ (Л/МИН)


бар	ЗЕЛЕНый 015	ЖЕЛТЫЙ 02	ФИОЛЕТОВЫЙ 025	СИНИЙ 03	КРАСНЫЙ 04	КОРИЧНЕВЫЙ 05	СЕРЫЙ 06
1	0,37	0,52	0,64	0,77	1,03	1,35	1,62
1,5	0,44	0,61	0,76	0,91	1,21	1,56	1,87
2	0,50	0,68	0,85	1,02	1,36	1,73	2,07
2,5	0,55	0,74	0,93	1,12	1,49	1,87	2,25
3	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40
3,5	0,64	0,85	1,06	1,28	1,7	2,11	2,54
4	0,68	0,9	1,12	1,35	1,8	2,22	2,66

ПРИМЕНЕНИЕ

Обработка жидкими удобрениями



1-4 бар



л/га		Расстояние между распылителями: 50 см																			
ЖИДКОСТЬ	АЗОТ	5 км/ч		7 км/ч		8 км/ч		9 км/ч		10 км/ч		12 км/ч		15 км/ч							
		50	44							1		1,3		2,0		3,3	1,6				
75	66			1,4		2		2,6	1,2	3,3	1,6	1,5	2,6	2,6	1,6						
100	88		1,3		2,8	1,4	1,1	3,8	1,9	1,5	2,6	1,2	1,9	3,3	1,9	3	1,6	3,3			
125	110		2,2		1,4	2,4	1,2	1,9	3,3	1,6	2,6	2,1	3,3	3,3	1,6		2,8	1,5			
150	132		3,3	1,6	1,3	2,1	3,8	1,9		3	2,5	1,2	4	3,3	1,6		2,5	1,3	1,5		2,5
175	154		1,4	2,4	2,0		3,2	2,8	1,3		3,8	1,8		2,4		1,2	3,8	2,1	2,3		3,8
200	176	1,2	1,9	3,3	2,8	1,3		3,8	1,9	1		2,6	1,3	1,1	3,3	1,8	1,8		3,0	3,4	
250	220	2,1	1,0	3,3		2,4	1,2	1,1	3,3	1,8	1,5		2,5	2,0		3,4	3,4				
300	264	3,3	1,6		1,2	3,8	2,1	1,8		3,0	2,5		3,4								
350	308		2,4	1,2	1,9		3,2	2,8		3,9											
400	352	1,1	3,3	1,8	2,8																
450	396	1,5		2,5																	
500	440	2		3,4																	
550	484	2,6																			